

FICHA TÉCNICA

FT: 053/22 - Revisão: 001 - Data: 22/06/2022

**DESCRIÇÃO**

Protetor auditivo, confeccionado em silicone grau farmacêutico, tipo inserção, composto de um eixo com três flanges, onde a primeira, a segunda e a terceira, são flanges maciças ecônicas, todas de dimensões variáveis, contendo um orifício no seu interior, protetor tamanho único, moldável a diferentes canais auditivos, com cordão de algodão ligando os dois plugs.

Frequência (Hz):	Tabela de Atenuação									
	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRRsf
Atenuação db:	17	17	19	19	27	0	30	0	35	15
Desvio Padrão:	6	5	5	3	4	0	7	0	8	0

APLICAÇÃO

Proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15, ANEXOS I E II (CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ACIMA).

CORES

Laranja e cordão vermelho

NORMAS APLICÁVEIS

ABNT NBR 16076:2020 - B

LAUDO DE ENSAIO

REAT-105-2022 Laboratório: LAEPI - LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - MET

CA Nº 19.578

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

3926.90.90

EMBALAGEM

Embalagem caixa plástica individual com todas as informações necessárias.

ESTOCAGEM

Manter o abafador dentro da embalagem em local limpo, fresco e arejado.

MANUTENÇÃO

Limpar o abafador com pano umedecido em água e sabão neutro e secar com pano limpo. Não utilizar produtos químicos.

VIDA ÚTIL

Validade de 5 (Cinco) anos a partir da data de fabricação gravado na etiqueta do equipamento ou na embalagem. Durabilidade em uso: indeterminada, dependendo dos cuidados com a manutenção e higienização, de fatores ambientais e da atividade exercida.

REFERÊNCIA

Abafador de Ruído 15db - Modelo 2011 - Código 3532

Departamento Técnico

Departamento Qualidade

Obs: